

Productspecificaties betonputten

Ronde betonputten

Product	Type	Inhoud (liter)	Bruto inhoud (liter)	Gewicht (kg)	Diameter (m)	Hoogte (m)	Hijsogen
Betonput	Rond	2000	2650	1750	1.70	1.20	4
Betonput	Rond	3000	3800	2000	1.70	1.70	4
Betonput	Rond	4000	4850	3800	0.95	1.95	4
Betonput	Rond	5000	6760	3900	2.25	2.25	4
Betonput	Rond	6000	6950	4150	2.25	2.25	4
Betonput	Rond	8000	9250	6000	2.80	2.80	4
Betonput	Rond	10000	12680	6500	2.80	2.80	4
Betonput	Rond	15000	18350	8250	3.48	3.48	4
Betonput	Rond	20000	23600	9560	3.48	3.48	4

Overige putten

Product	Type	Artikelnr	Hijsogen	Toepassen bij	Sterkte	Aslast
Betonput	Zandvangput	1300	N.v.t.	Verholen goten	C50/60	E600
Betonput	Doorvoerput	1422	1x5 mm	Duogoot	C50/60	E600

Toegestane belasting

De ronde betonputten zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

Verkeersklasse	Belasting	Geschikt voor
A	15 kN/m ²	voetgangers, grasmaaiers, fietsers en 60 cm gronddruk
A+	50 kN/m ²	lichte personenauto's en 100 cm gronddruk
B	125 kN/m ²	personenauto's, bestelbusjes tot 3500kg
C	250 kN/m ²	laagfrequent licht vrachtverkeer

Nadere toelichting verkeersklassen

A	Voor een tuin of groenstrook is de lichtste uitvoering van de ronde betonputten voldoende. De betonput in deze verkeersklasse is, met een gronddekking van maximaal 60 cm aarde, ideaal voor belasting met voetgangers, fietsers en grasmaaiers.
A+	Deze is geschikt voor onder de oprit of carport.
B	Hierbij monteren we een verzwaarde afdekplaat op de betonput. Dit zorgt ervoor dat zwaardere belasting, zoals met personenauto's en bestelbusjes tot 3.500 kg, mogelijk wordt. Ook kunt u ervoor kiezen de betonput dieper onder de grond te plaatsen, mits de verkeersbelasting verminderd wordt.
C	In deze klassen zijn de ronde betonputten verkrijgbaar tot en met 10.000 liter.